



Declaração de Desempenho

De acordo com o regulamento EU/305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção

Declaração Nº	ST/T1/1601
Descrição do produto	Separador de gorduras Lipumax-G
Utilização prevista	Retenção de gorduras das águas residuais para proteger os sistemas de drenagem e as águas superficiais
Fabricante	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Mandatário	Irrelevante
Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 4: O fabricante tem determinado o tipo de produto, de acordo com o sistema 4, com base em ensaios de tipo, cálculos de tipo, valores ou documentação (do produto) tabelados e realizados pelo controlo de produção. Documento No. 130621LD
Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho . Reacção ao fogo.	Sistema 3: O organismo notificado " VTT Expert ServicesLtd " (NoBo 0809) realizou testes de reacção ao fogo do GRP (classe D) e o organismo notificado "Fire Test Laboratory Hoch" (NoBo 1508) realizou testes de reacção ao fogo do PE (classe E) de acordo com o sistema 3.

O separador de gorduras é construído de acordo com a Directiva dos Produtos de Construção 305/2011/CE.

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas na versão vigente à data de emissão:

EN 1825-1:2004	Separadores de gorduras. Parte 1: Princípios de concepção do produto, características funcionais, ensaios, marcação e controlo de qualidade.
EN 1825-2:2002	Separadores de gorduras. Parte 2: Seleção do tamanho nominal, instalação, funcionamento e manutenção.
EN 13501-1:2007	Classificação do desempenho face ao fogo de produtos e de elementos de construção. Parte 1: Classificação utilizando resultados de ensaios de reacção ao fogo

Característica principal	EN 1825-1	Desempenho
Reacção ao fogo	5.2.9	E
Estanqueidade	5.3.2	Aprovado
Eficiência	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Aprovado
Capacidade de suporte à carga	5.4	Aprovado
Durabilidade	5.2	Aprovado

Assinado por e em nome do fabricante
Sezimovo Ústí, 21 Fevereiro 2016

Libor Dočekal (product manager)

Informações sobre a marcação CE


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>16</p>
<p>EN 1825-1:2004</p> <p>Separadores de Gorduras Lipumax-G Com decantador integrado</p> <p>Material: GRP Partes Internas: PE-HD</p>

Vista geral dos sistemas separadores de gorduras com marcação CE
Tipo Lipumax-G

NS	Decantador	Quantidade de óleo retido	Ø D
	(l)	(l)	(mm)
1/100	100	180	1000
1-2/200	200	180	1000
2/400	400	180	1000
4/400	400	210	1000
4/800	800	320	1200
7/700	700	290	1200
7/1400	1400	400	1500
10/1000	1000	400	1500
10/2000	2000	1120	2200
15/1500	1500	1120	2200
15/3000	3000	1120	2200
20/2000	2000	1140	2200
20/4000	4000	1140	2200
25/2500	2500	1120	2200
25/5000	5000	1120	2200