


TOPTEK UNIFACE DEEP35 A°G° 500X500 H107 B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK UNIFACE DEEP35, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 610x610mm, altura exterior de 107 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con baldosas o piedra natural de hasta 35mm de altura. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445854

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Permite el relleno con baldosas, adoquines o piedras naturales con un grosor de hasta 35mm (el espesor incluye la base adhesiva).



Dimensiones

Modelo	TOPTEK UNIFACE DEEP35
Material	A°G°
Peso (kg)	16,41
Medidas luz libre AxB (mm)	500x500
Medidas ext. CxD (mm)	610x610
Clase de carga máxima	B125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	95
H (mm)	107

