



Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-D NS10/2000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 10 l/s, con decantador de lodos integrado de 2000 l, capacidad de retención de grasas de 400 l y volumen total de 3210 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2385 mm de altura y Ø1800 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 4237 kg.

Artículo:00723059

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-D NS10/2000	4237	10	150	2000	400	3210
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)		D (mm)		
2035	1965	2385		160		

