



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -C- D



SEP GORDURAS LIPUMAX C-D NS25/2500 DN250 RESINA

Artigo: 00723062

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-D NS25/2500, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em betão armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 25 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2500 l, capacidade total de gorduras de 1020 l e um volume total de 4890 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2190 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN250. Peso: 6700 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX C-D NS25/2500	6700	25	250	2500	1020	4890
H1 (mm)	H2 (mm)		H3 (mm)		D (mm)	
1675	1605		2190		250	

