



Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-B NS4/800, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 800 l, capacidad de retención de grasas de 320 l y volumen total de 1450 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1900 mm de altura y $\varnothing 1475$ mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 2886 kg.

Artículo:00723104

Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX C-B NS4/800	2886	4	100	800	320	1450
H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	TD (mm)		
1505	1435	$\varnothing 1200$	$\varnothing 1475$	395		

