



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -C- D



SEP GORDURAS LIPUMAX C-D NS7/1400 DN150 HDPE

Artigo: 00723156

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-D NS7/1400, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em betão armado, com revestimento interior de polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 7 l/s, com decantador de lamas integrado de 1400 l, capacidade total de gorduras de 400 l e um volume total de 2615 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2010 mm de altura e Ø1800 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 4404 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX C-D NS7/1400	4404	7	150	1400	400	2615

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)
1670	1600	2010	160

