

SEP GORDURAS LIPUMAX G-H-B NS1 DN110

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-H B NS1, para instalação enterrada, design horizontal, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 1 l/s,, capacidade total de gorduras de 340 l e um volume total de 500 l, com peças internas feitas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. O equipamento possui um estágio anterior para decantação de lamas e retenção de gorduras através do compartimento de separação. De 580 mm de altura, 1315mm de comprimento e 880mm de largura, com conexões de entrada e saída DN110. Peso: 25 kg.

Características

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



Dimensões

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX G-H- B NS1	25	1	110	340	500
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	TD (mm)	L (mm)	A (mm)
440	410	580	140	1315	880

