

SEP GORDURAS LIPUMAX G-H-B NS2/200 DN110

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-H B NS2/200, para instalação enterrada, design horizontal, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 2 l/s, com decantador de lamelas integrado de 200 l, capacidade total de gorduras de 560 l e um volume total de 760 l, com peças internas feitas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. O equipamento possui um estágio anterior para decantação de lamelas e retenção de gorduras através do compartimento de separação. De 887 mm de altura, 1660mm de comprimento e 1060mm de largura, com conexões de entrada e saída DN110. Peso: 45 kg.

Características

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



Dimensões

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX G-H- B NS2/200	45	2	110	200	560	760

H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	TD (mm)	L (mm)	A (mm)
620	550	887	267	1660	1060

