


SEP HIDROCARBONETOS OLEOLAM BYPASS G-H NS20-100

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOLAM BYPASS G-H NS20-100 para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 20 l/s e com sistema de by-pass para um caudal máximo de 100 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 2260 l e um volume total de 5000 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315 polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui filtro coalescente extraível, deflector na entrada, e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos.. De 1730 mm de altura, 3160 mm de comprimento e 1600 mm de largura, tem 2 bocas de acesso de diâmetros para tampas (Ø567). Peso: 280.

Características

- Separador de hidrocarbonetos Clase I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- De concepção horizontal em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr/cm³
- Fácil instalação e manuseio



Dimensões

Grandeza Nominal (l/s)	20
Caudal máximo By-pass (l/s)	100
Capacidade do coletor de lamelas (l)	2000
Vol. Retenção de óleos (l)	2260
Volume total (l)	5000
Peso (kg)	280
DN (mm)	315
DN2 (mm)	200
H (mm)	1730
H1 (mm)	1235
H2 (mm)	1185
H3 (mm)	1700
L (mm)	3160
A (mm)	1600
TD (mm)	502

