

SEP HIDROCARBONETOS OLEOLAM G-H NS125

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOLAM G-H NS125 para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 125 l/s, com decantador de lamas integrado de 12500 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 13986 l e um volume total de 30000 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN400 polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui filtro coalescente extraível, deflector na entrada, e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos.. De 2637 mm de altura, 6810 mm de comprimento e 2500 mm de largura, tem 2 bocas de acesso de diâmetros para tampas (Ø567). Peso: 1450.

Características

- Separador de hidrocarbonetos Clase I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- De concenção horizontal em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr/cm³
- Fácil instalação e manuseio



Dimensões

Grandeza Nominal (l/s)	125
Capacidade do coletor de lamas (l)	12500
Vol. Retenção de óleos (l)	13986
Volume total (l)	30000
Peso (kg)	1450
DN (mm)	400
H (mm)	2637
H1 (mm)	2050
H2 (mm)	2000
L (mm)	6810
A (mm)	2500
TD (mm)	587

