

SUM SIF EASYFLOW BA S/H DN50 C/GR RAN 100X100 C/ARO ABS + 1 EH DN50

Conjunto sumidouro ACO EASYFLOW BA, composto por fundo de polipropileno com saída horizontal DN50, com 1 entrada DN50, corpo de baixa altura H:82 mm redondo para facilitar a limpeza e com sifão extraível com 30 mm de altura de água incorporado. Caudal de escoamento de 0,8 l/s. Inclui corpo sumidouro em Plástico ABS, tipo ACO EASYFLOW. Com grelha fabricada em aço inoxidável AISI 304 y aro em Plástico ABS, de dimensões 100x100mm para solo cerâmico, grelha tipo slot sim fixação, apta para classe de carga K3. Altura: 150mm, ajustável entre 97 - 150mm. Peso: 0,677kg.

Características:

- Sumidouro com saída horizontal DN50 e entrada DN50
- Fundo em Polipropileno
- Testado de acordo com a norma EN 1253-1
- Socket de entrada com junta de conexão rápida
- Com sifão removível de 30mm de altura de água
- Com vedação integrada no fundo para união com a seção superior do sumidouro
- Corpo de sumidouro de ABS com aro de ABS e com grelha RAN de 100x100mm para carga K3
- Com plástico protetor de grelha para instalação



Dimensões:

Grelha	25007711
Material grelha	AISI304
Material marco	ABS
Fundo ralo	25050000
Material fundo	Polipropileno
Saída	horizontal DN50
Entrada	1 x DN50
Caudal (l/s)	0,8
Tipo de Grelha	slot
Hajustável (mm)	97 - 150

