

# SEP GORDURAS LIPUMAX P-D NS4/460 DN100

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX P-D NS4/460, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 4 l/s, com decantador de lamelas integrado de 460 l, capacidade total de gorduras de 270 l e um volume total de 930 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN75 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 1604 mm de altura e Ø1320 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN100. Peso: 79 kg.

## Características

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



## Dimensões

| Modelo               | Peso vazio (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Retenção de gorduras (L) | Capacidade Total (L) |
|----------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| LIPUMAX P- D NS4/460 | 79              | 4            | 100     | 460            | 270                      | 930                  |

  

| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) |
|---------|---------|---------|
| 1239    | 1169    | 1604    |

