

## SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS30 NST DN250 C/TP A1 T800

Conjunto de separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR C NS30 NST, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 30 I/s, sin decantador de lodos, capacidad total para hidrocarburos de 654 l y volumen total de 1520 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN250 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1880 mm de altura y Ø1740 mm de diámetro, dispone de 1 boca de acceso de diámetro (1xØ600). Incluye parte superior realizado en hormigón armado con tapa D400 tipo A1 en fundición. Posibilidad de ajustar altura con realces de hormigón. Peso total:5159 kg.

## Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) segun UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- De diseño vertical fabricado en hormigón armado con recubrimiento interior.
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm<sup>3</sup>, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Incluye sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga D400.
- De directa y fácil instalación, ideal para situaciones de antiflotabilidad y capas freáticas altas.
- Solución estructuralmente reforzada y preparada para una instalación directa en el suelo a una profundidad máxima de tubería de 5,5m sin la necesidad de cualquier obra de refuerzo o complemento







## **Dimensiones:**

Talla nominal (l/s)	30
Capacidad Decantador	
Volumen de retención (I	654
Volumen total (I)	1520
Conexiones entrada/salida	250
Peso tanque (kg)	3902
Peso total (kg)	5159
ØD1 (mm)	Ø1500
ØD2 (mm)	Ø1740
H (mm)	1880
H1 (mm)	1080
H2 (mm)	1060
L (mm)	Ø1740
Tmin (mm)	800
Tmax (mm)	5485
Código separador	00722305
Código tapa	00728019

descrita

www.aco.es

27/07/2023