

# CNL DUCHA SHOWERDRAIN-C 2.0 C/MT AISI304 L585MM S/H DN50 H93 C/RJ WAVE

Canal de ducha tipo ACO SHOWERDRAIN-C 2.0, realizando completamente en acero inoxidable AISI 304, de 70 mm de ancho exterior, 64 mm de ancho de rejilla y longitud de 585 mm. Con altura total mínima del canal de 93 mm y máxima de 140mm, forma en V para aumentar la velocidad de evacuación, con alas de 122 mm de ancho total, 645 mm de longitud, remate de 12 mm para baldosas y marco vertical en la parte trasera para remate contra la pared de altura 30 mm. Con cazoleta horizontal DN50 y sifón extraíble, con un caudal aproximado de 0,91 l/s, según EN-1253-1. Canal con rejilla modelo wave, de acero inoxidable AISI304, apta para clase de carga K3. Incluye patas de anclaje al hormigón.

Artículo: CD000043

## Características:

- Acceso total al sifón y al desagüe para una óptima limpieza
- Acabado decapado químico y pasivado
- Altura de instalación ajustable entre 93 y 140mm
- Cumple con requisitos acústicos SSt I-III de acuerdo a norma VDI 4100
- Montaje: listo para instalar
- Para instalación en suelo cerámico



## Dimensiones:

Modelo SHOWERDRAIN-C

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Material canal     | AISI304  |
| Material rejilla   | AISI304  |
| L1 (mm)            | 585      |
| A1 (mm)            | 70       |
| H1 (mm)            | 93 - 140 |
| Tipo rejilla       | wave     |
| Clase de carga     | K3       |
| Referencia canal   | 90108807 |
| Referencia rejilla | 90108860 |
| Peso (kg)          | 0        |
| Caudal (l/s)       | 0,91     |

