

CNL CHUVEIRO SHOWERDRAIN-C 2.0

C/MT AISI304 L685MM S/H DN50 LI H93

Canal de drenagem para chuveiro tipo ACO SHOWERDRAIN-C, fabricado em aço inoxidável AISI 304, de 70 mm de largura exterior, 64 mm de largura de grelha e comprimento 685 mm. Com altura total mínima de 93 mm e máxima de 140mm, com pendente transversal, com flange perimetral de 122 mm de largura e 745 mm de comprimento e remate de parede de altura 30 mm. Com descarga horizontal lateral izquierda DN50 e sifão extraível, com um caudal de 0,91 l/s, de acordo com EN-1253-1. Canal com grelha modelo wave, de aço inoxidável AISI304, classe de carga K3. Inclui chumbadouros para fixação ao pavimento.

Características:

- Acesso total ao sifão e tubagem permitindo uma perfeita limpeza
- Acabamento decapagem química e passivado
- Altura de instalação ajustável entre 93 e 140mm
- Atende aos requisitos acústicos SSt I-III de acordo com VDI 4100
- Monopeça pronta a instalar
- Para instalação directa no pavimento



Dimensões:

Modelo

SHOWERDRAIN-C

Material canal	AISI304
Material grelha	AISI304
L1 (mm)	685
A1 (mm)	70
H1 (mm)	93 - 140
Tipo Grelha	wave
Classe de carga	K3
Referência canal	90109216
Referência grelha	90108861
Peso (kg)	0
Caudal (l/s)	0,91

