

# CNL CHUVEIRO SHOWERDRAIN-C 2.0

## C/MT AISI304 L885MM S/V DN50 H93

Canal de drenagem para chuveiro tipo ACO SHOWERDRAIN-C, fabricado em aço inoxidável AISI 304, de 70 mm de largura exterior, 64 mm de largura de grelha e comprimento 885 mm. Com altura total mínima de 93 mm e máxima de 140mm, com pendente transversal, com flange perimetral de 122 mm de largura e 945 mm de comprimento e remate de parede de altura 30 mm. Com descarga vertical DN50 e sifão extraível, com um caudal de 0,91 l/s, de acordo com EN-1253-1. Canal com grelha modelo wave, de aço inoxidável AISI304, classe de carga K3. Inclui chumbadouros para fixação ao pavimento.

### Características:

- Acesso total ao sifão e tubagem permitindo uma perfeita limpeza
- Acabamento decapagem química e passivado
- Altura de instalação ajustável entre 93 e 140mm
- Atende aos requisitos acústicos SSt I-III de acordo com VDI 4100
- Monopeça pronta a instalar
- Para instalação directa no pavimento



### Dimensões:

Modelo SHOWERDRAIN-C

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Material canal    | AISI304  |
| Material grelha   | AISI304  |
| L1 (mm)           | 885      |
| A1 (mm)           | 70       |
| H1 (mm)           | 93 - 140 |
| Tipo Grelha       | wave     |
| Classe de carga   | K3       |
| Referência canal  | 90109183 |
| Referência grelha | 90108863 |
| Peso (kg)         | 0        |
| Caudal (l/s)      | 0,91     |

