


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR G NS40 NST DN315/300

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS40 ST0, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 40 l/s, sem decantador de lamas, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1350 l e um volume total de 4147 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315/300 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2220 mm de altura e Ø2200 mm de diâmetro. Peso: 445 kg. Artigo:WS020031

Características:

- Separador de hidrocarbonetos Clase I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Fácil instalação e manuseio.



Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	40
Capacidade Decantador (l)	-
Vol. Retenção de óleos (l)	1350
Volume total (l)	4147
Conexões entrada/saída	315/300
Peso (kg)	445
ØD1 (mm)	Ø2200
H (mm)	2220
H1 (mm)	1255
H2 (mm)	1235
Td (mm)	965

